



NEW

ニラ調製機

NT600KA/NT800KA

最大能力 600 束/時 (400・500・600 束/時)
コンテナ収容時の葉傷を軽減するニラ折れ防止機構搭載

NT600KA



タッチパネル
で簡単操作

ニラ調製機		メニュー
NT600KA		
生産数	0	運転
計画数	20	
実績数	0	
生産能力	600束/時	

作業風景



ニラを載せるだけで簡単に結束

メーカー希望小売価格

¥1,617,000(消費税 10%込)

税抜本体価格

¥1,470,000

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります

最大能力 800 束/時 (400・500・600・700・800 束/時)
椅子に座って作業ができる低作業台仕様

NT800KA



タッチパネル
で簡単操作

ニラ調製機		メニュー
NT800KA		
生産数	0	運転
計画数	40	
実績数	0	
生産能力	800束/時	

作業風景



座りながらの
快適作業が可能

メーカー希望小売価格

¥1,870,000(消費税 10%込)

税抜本体価格

¥1,700,000

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります

◎オプション品

- ・ポリウレタンチューブ (部品番号 40010-42920)
(エアホース) 20m
- ・カプラー仕組み (部品番号 40010-42700)
- ・ニラガイド仕組み (部品番号 40010-B0030)

¥20,680(税込)/¥18,800 (税別)

¥9,350(税込)/¥8,500(税別)

¥12,650(税込)/¥11,500(税別)

セールスポイント

- 操作性に優れた 5.7 インチ大型カラー液晶のタッチパネルを搭載
- ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、メンテナンス性が向上
- 光電センサーで確実にニラを検知
- メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
- 作業しながら生産数を一目で確認
- 指定した計画数に達するとブザーでお知らせし一時停止
- 「たばねらアシストユニット」を搭載し、ニラにより優しい結束が可能に
テープの張り過ぎを防止し、結束部部品の耐久性も向上 **NEW**



◎仕様

型式	NT600KA	NT800KA
機体寸法 (全長×全幅×全高)	1,525×765×1,100~1,200 mm (作業台高さ:800 mm)	1,760×820×940~1,150 mm (作業台高さ:650 mm)
重量	110 kg	125 kg
搬送	40W/AC100V	40W/AC100V
切断	60W/AC100V	60W/AC100V
搬出コンベア	—	25W/AC100V
力コンプレッサー	別売り 0.75 kW以上推奨	別売り 0.75 kW以上推奨
結束テープ幅	15~20 mm	15~20 mm
結束方法	粘着テープの合掌貼り	粘着テープの合掌貼り
能力	400・500・600 束/時選択式	400・500・600・700・800 束/時選択式

【注意】

- ・テープはニチバン野菜用結束テープをご使用ください。
また、幅 20 mm 以上のテープは使用できません。
- ・エアホースは別売りです。(10 mm 径)

【保証期間について】

保証期間は**納品日から起算して満 1 ヶ年、または結束回数 20 万回・搬送 30 万回のどちらか**に該当した場合とします。
※たばねら専用替え刃は対象外です。

本仕様・価格は 2025 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <https://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください。

紹介動画はこちら▼

